

Q

フラッシュ光 / 警報音の 2 段階警報の理由は？

A

建設機械での傾斜地作業は一般的であり、常に警報音で警報されると耳障りで使用を中止する、または急な警報音に驚かない様に 1 段階目はフラッシュ光のみ、2 段階目にフラッシュ光 & 警報音の 2 段階警報としています。

Q

警報音量の調節は可能か？音を消すことは可能か？

A

音量は 2 種類選択可能です。  
消音について、本装置はフラッシュ光と警報音でオペレーターに注意を促す装置です。従って、注意を促す機能を十分に発揮できない可能性があるため、消音機能はつけておりません。

Q

装着する機械もしくは現場によって、注意を促す角度を変更できないか？

A

標準仕様では、角度設定値は緩斜面用、急斜面用 2 モードのみです。但し、オプションとしてお客様が事前に指定可能な設定値（動作角度）を 2 種類設定し出荷することは可能です。  
詳細はお問い合わせ、ご相談ください。

Q

傾斜閾値を 2 モード選択できることの理由は？

A

お客様の現場や用途に合わせるために、警報角度設定スイッチを用意してあります。  
比較的緩斜面での作業時に使うモード、急斜面での作業時に使うモードの選択を想定しております。

Q

販売価格を教えてください。

A

標準小売価格は、税込 ¥88,000 です。